

P-150

Nový skener
imageFORMULA.

you can

Představujeme nový ultra kompaktní duplexní skener pro malé a domácí firmy či mobilní pracovníky. Poznejte zatím nejmenší, nejrychlejší a nejmobilnější duplexní skener pro formát A4: Nový P-150 od společnosti Canon.



Je skvělý doma i na cestách.

Díky ultra kompaktní konstrukci a snadnému napájení přes rozhraní USB je tento skener skvělým pomocníkem v kanceláři, doma i na cestách.

Skutečně produktivní přístroj.

Zpracování úloh je výrazně urychleno prostřednictvím duplexního skenování rychlostí 30 obrazů za minutu s možností využití automatického podavače dokumentů na 20 listů.

Flexibilní a uživatelsky přívětivý.

Obsluha skeneru P-150 je díky moderní konstrukci a integrovanému snadno použitelnému softwaru opravdu jednoduchá, takže stačí skener připojit k počítači a začít pracovat.

Mezi převratné funkce a výhody patří:

- Rychlé duplexní skenování přes USB rychlostí až 15 str./min. neboli 30 obr./min.
- Ultra kompaktní konstrukce a vysoká mobilita
- Okamžitá použitelnost „plug-and-scan“ díky vestavěnému softwaru
- Automatický podavač (ADF) na 20 listů – nejlepší ve své třídě
- Špičková kvalita barevného obrazu
- Funkce pro úspory energie – a tedy i nákladů
- Stylový design s hedvábně černou povrchovou úpravou
- Ovladače TWAIN a ISIS pro snadné připojení
- Výkonné OCR zpracování pro rychlé vyhledávání klíčových slov



imageFORMULA

Canon

Specifikace: imageFORMULA P-150 scanner

Snímač dokumentů Optické rozlišení Zdroj světla Skenovaná strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Soulad s ekologickými standardy	Senzor CMOS CIS 600 dpi RGB LED Přední/zadní/obě strany High Speed USB 2.0 Zavřený zásobník: 280 (Š) x 95 (H) x 40 (V) mm Otevřený zásobník: 280 (Š) x 222,7 (H) x 202,2 (V) mm Přibl. 970 g Pouze USB kabel: 5 V DC 0,5 A; USB kabel + zdroj napájení; USB kabel: 5 V DC, 1 A; s použitím volitelného napájecího AC adaptéru: 6 V DC, 0,8 A Skenování: 5 W (2 kabely USB), 2,5 W (1 kabel USB) Režim spánku: 1 W, Vypnuto: 0,1 W 10-32,5 °C, Vlhkost: 20-80 % RV RoHS a ENERGY STAR	
RYCHLOST SNÍMÁNÍ* (200 dpi, na výšku, A4)**	se 2 kabely USB/ napájecím kabelem	s 1 kabelem USB
Č/B	15 str./min. (Simplex)/ 30 obr./min. (Duplex)	12 str./min. (Simplex)/ 14 obr./min. (Duplex)
Odstíný šedé	15 str./min. (Simplex)/ 30 obr./min. (Duplex)	12 str./min. (Simplex)/ 14 obr./min. (Duplex)
Barevně	10 str./min. (Simplex)/ 20 obr./min. (Duplex)	10 str./min. (Simplex)/ 10 obr./min. (Duplex)
SPECIFIKACE DOKUMENTU Rozměry Tloušťka Separace papíru Kapacita podavače Výstupní rozlišení	Šířka - 50,8-216 mm Délka - 70-356 mm Automatické podávání - 52-128 g/m ² (0,06-0,15 mm) (Skenování embosovaných karet a velmi silných karet není podporováno) Separací podložkou 20 listů (64 g/m ²) 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi	
VÝSTUPNÍ REŽIM Binární Odstíný šedé Barevně	ČB/Difúze chyb/Advanced Text Enhancement I a II Odstíný šedé 8 bitů (256 úrovní) 24bitové barvy	

FUNKCE PRODUKTU Zpracování obrazu	Automatická detekce velikosti stránky a oprava zkosení Vynechání prázdné stránky Rozpoznání orientace textu Automatické rozpoznání barev Vynechání barvy (RGB)/Zvýraznění (RGB) Potlačení moiré Potlačení prosvícení/odstranění pozadí Separace dávek Nastavení oblastí skenování Zvýraznění okrajů Předskenování Rapid Recovery System Detekce zavedení dvou listů po délce
Zařízení	
SOFTWARE V DODÁVCE	Ovladače ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7) CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite (integrováno), Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader
Příslušenství Spotřební materiál	Napájecí AC adaptér, transportní brašna Separací podložka, jednotka podávacího válce
Doporučené denní zatížení	Přibl. 500 sken./den
* Skutečná rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci daného systému a parametrech počítače. ** Při skenování černobíle nebo v šedé škále dosahuje P-150 stejných rychlostí i při rozlišení 300 dpi. Některé obrázky byly simulovány za účelem lepší reprodukce. Veškerá uvedená data jsou založena na standardních testovacích metodách společnosti Canon. Tento dokument a specifikace produktu byly vypracovány před vlastním uvedením produktu na trh. Konečné specifikace produktu se mohou změnit bez upozornění. ™ a ®: Názvy všech společností a produktů uvedené v tomto dokumentu jsou ochrannými či registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků v příslušných zemích.	



Canon Electronics Inc.
www.canon.com

Canon CZ s.r.o.
www.canon.cz

Canon Europa
www.canon-europe.com

© Canon Europa 2009 (1009)